

# CB系列 采样钢瓶

## 特征

- anlok无缝不锈钢采样钢瓶严格遵照TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》，GB/T 5099-2017《钢制无缝气瓶》和SH/T0233《液化石油气采样法》，ISO 4257和ASTM D1265《液化石油气手工采样法》标准进行设计、生产，并按相关标准要求严格检验。
- 适用于液化石油气（LPG），液化天然气(LNG)，硫化氢(H2S)，含硫污水，烃类化合物等有毒有害物质与氮气(N2)，氧气(O2)，二氧化碳(CO2)等气态或液态样品的采集、运输与储存。

## 应用

- 不锈钢无缝气瓶用途广泛，重点服务石油化工，医疗制药，教学科研，食品检验等行业。可在现今常规装置，如储罐，槽车，塔设备，生产管线等处采样。

## 技术参数

- 工作压力：4Mpa，20Mpa
- 工作温度：-60℃ ~ +80℃
- 材 质：316L不锈钢
- 阀门螺纹：M14\*1.5(8mm卡套)/1/4 NPT-M，其中角式阀装有泄压装置
- 瓶体螺纹：1/4 NPT-F
- 适用介质：在温度，压力规定范围内，对316L不锈钢无腐蚀的液态，气态以及气液混合介质。
- 规 格：50ml, 100ml, 150 ml, 250ml, 300ml, 500ml, 1000ml, 2000ml, 2500ml, 4000ml, 5000ml, 10000ml



| 容积ml | 尺寸       | 重量     |
|------|----------|--------|
| 50   | 32*135mm | 0.27kg |
| 100  | 45*160mm | 0.56kg |
| 150  | 51*165mm | 0.68kg |
| 250  | 51*235mm | 0.93kg |
| 300  | 51*285mm | 1.18kg |
| 500  | 60*325mm | 2.04kg |
| 1000 | 76*385mm | 3.6kg  |
| 2000 | 89*545mm | 8.05kg |
| 2500 | 89*670mm | 9.1kg  |

## 配件

- anlok提供针型阀门，压力表，快速接头，金属软管，PTFE内涂层，变径接头，钢瓶支架，防爆泄压装置，预留容积管，低温针阀，进样针，减压器，过滤器等配件，请根据您的实际需要进行选购。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表

选型说明

SS - CB D - 4 - F - 100 - H - D32 - SL

| 本体材质 |         | 系列 | 瓶体形式 |    | 端口尺寸 |         | 端口形式 |        | 容积ml | 压力 |       | 把手  |      | 特殊应用 |     |
|------|---------|----|------|----|------|---------|------|--------|------|----|-------|-----|------|------|-----|
| SS   | 316不锈钢  | CB |      | 单端 | 2    | 1/8 in. | F    | NPT阴螺纹 | 50   |    | 4Mpa  |     | 无    |      |     |
| 316L | 316L不锈钢 |    | 4    | 双端 | 4    | 1/4 in. |      |        | 100  | H  | 20Mpa | D32 | 32mm | SL   | 硫钝化 |
|      |         |    | 8    |    |      | 1/2 in. |      |        | 150  |    |       | D45 | 45mm |      |     |
|      |         |    |      |    |      |         |      |        | 250  |    |       | D51 | 51mm |      |     |
|      |         |    |      |    |      |         |      |        | 300  |    |       | D60 | 60mm |      |     |
|      |         |    |      |    |      |         |      |        | 500  |    |       | D76 | 76mm |      |     |
|      |         |    |      |    |      |         |      |        | 1000 |    |       | D89 | 89mm |      |     |
|      |         |    |      |    |      |         |      |        | 2000 |    |       |     |      |      |     |
|      |         |    |      |    |      |         |      |        | 2500 |    |       |     |      |      |     |

注1：选型代码为空的，为默认选项，在型号中不用体现

注2：选型说明只为产品选型提供参考，不能任意组合，标准型号请参考型号尺寸表，如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表